

Le groupe Beaumont

ÉLITE II

GRILLE D'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE - SYMBIOCITÉ

Gestion des sols

Gestion des déblais et remblais sur le site

Paysagement final

Conservation des aires vertes autour des bâtiments

Bâtiment

Charpente faite de bois certifié FSC

Gypse base recyclée

Isolation

Sous-sol: R17

Murs extérieurs: R24, 5 isolants Fiberglass recyclés à 73%

Solives de rive: uréthane giclé à base de soya

Grenier: isolant recyclé

Fenêtres Énergie-Star

Plomberie

Toilette double chasse

Isolation des tuyaux

Bain avec capacité maximale de 40 gallons

Robinet à faible utilisation d'eau

Chauffage

OPTION 1

Chauffage air chaud au gaz
Chauffe-eau au gaz 50 gallons



OPTION 2

Chauffage air chaud électrique
Chauffe-eau électrique avec 3 éléments



Autres

Prise pour borne de recharge pour véhicule électrique

Éclairage entièrement au DEL

60 % des planchers en bois massif (de provenance régionale)

Thermostat électronique programmable sur tous les contrôles de température

Aucun poêle ou foyer de combustion solide

Bordure de pavé uni de chaque côté de l'entrée d'auto (perméable à l'eau)

Pavé uni pour marche et palier de l'entrée principale (perméable à l'eau)